Инструкция по сборке



Преимущества шкафов-купе E1

1. **ОТДЕЛЬНЫЙ ЦОКОЛЬ** позволяет установить шкаф вплотную к стене без снятия плинтусов.
2. **СТЕКЛО И ЗЕРКАЛА СОВЕРШЕННО БЕЗОПАСНЫ**: они оклеиваются противосколочной спленкой и при ударе не осыпаются, а остаются на пленке.
3. **АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ** обеспечивает плавное, легкое и бесшумное скольжение дверей.
4. **ПРОЧНЫЕ ПОЛКИ** закрепляются при помощи стяжечной системы, а не кладутся на полкодержатели, и не упадут, если надавить на край.
5. **ЗАДНЯЯ СТЕНКА НЕ ПРОДАВЛИВАЕТСЯ СО ВРЕМЕНЕМ**, т. к. сделана из HDF (плиты высокой прочности), она предпочтительнее ДВП
6. **НЕТ ВИДИМЫХ ВИНТОВ И ЗАГЛУШЕК**: при сборке используется особая крепежная система, при которой боковые стойки стягиваются изнутри шкафа.

Правила эксплуатации:

1. Шкафы-купе следует хранить, эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях, при относительной влажности воздуха 50-70%. Разбухание и деформация панелей дсп вследствие неправильной эксплуатации не является гарантийным случаем.
2. Не следует располагать шкаф близко к отопительным приборам (менее 20-40 см), сырым и холодным стенам во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
3. Не желательно длительное прямое попадание солнечного света на поверхность мебели, это может привести к ее выгоранию.
4. Необходимо избегать резкого открытия и закрытия дверей. Такие действия могут нарушить монтажные регулировки или даже вырвать из панелей элементы крепления.
5. Конструктивные детали не рассчитаны на повышенные нагрузки (на них нельзя облокачиваться, наносить сильные удары, взбираться по полкам как по лестнице и т.п.). Максимальный вес, на который рассчитаны крепления полок — 25 кг.
6. Механизмы раздвижных дверей не нуждаются в дополнительной смазке, но не любят попадания волос, песка и пыли. Периодически их надо удалять из шкафа при помощи пылесоса, особенно, из нижних направляющих.
7. Необходимо оберегать ламинированные поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина, ацетона, кислот, щелочей и т. п.). Шкафы-купе следует протирать мягкой, слегка влажной тканью, использовать специальные полироли для корпусной мебели или мыльный раствор.
8. При необходимости замены комплектующих или частичного (полного) монтажа или демонтажа конструкции шкафа следует привлекать профессиональных мастеров-установщиков.
9. Зеркала и стекла в фасадах шкафов-купе укрепляются специальными защитными пленками, что не дает им осыпаться при разрушении. Однако, необходимо избегать ударов острыми, твердыми предметами. Разбитые зеркала и стекла не являются гарантийным случаем и заменяются за счет покупателя.
10. Для сохранения устойчивости следует закрепить шкаф к стене, это необходимо в целях безопасности.
11. Гарантия на лампы подсветки не распространяется.
12. Транспортировать корпусные шкафы-купе нужно только в разобранном и упакованном виде.
13. При правильной эксплуатации, срок службы корпусного шкафа-купе не менее 5 лет.

e-mail: zakaz@e-odin.ru • тел.: (861) 290-85-10

www.e-odin.ru

Внимание! Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию своей продукции без предварительного уведомления.

Схема сборки шкафа-купе “Экспресс 2х дверный”































